

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Brander Brava Matt.
Toepassingsgebied	Verf; muurverf.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Oplosmiddelvrije, lichtvullende, geurarme muurverf o.b.v. kunstharisdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.
Eigenschappen algemeen	Voor het afwerken van pleisterwerk, schuurwerk, beton, metselwerk, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, hardboard en zachtboard. Toe te passen op wanden en plafonds in nieuwbouw en renovatie. Rol en verspuikbaar (met airless).
Eigenschappen bij verwerking	Hoge dekkraft, oplosmiddelvrij, geurarm, wasbaar en schrobklasse 2 (volgens EN 13300). Waterdampdoorlatend, soepele verwerking, lange levensduur, matte uitstraling.
Productspecificaties	Leverbaar in wit en kleuren uit wit. Voldoet aan de VOC wetgeving. Droog na circa 1 uur, overschilderbaar na circa 4 uur.
Certificaat/label	DUBOkeur en ISO 14001.
Productieproces	De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen en efficiënt vanuit silo's te kunnen werken. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen m.b.t. veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.
Verpakkingsmateriaal	Brava Matt is verpakt in 10 liter en 5 liter plastic emmers.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie-label	

