

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Brander Brillant.
Toepassingsgebied	Natte afbouw; pleisters.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Verspreidbare sierpleister op basis van kunstharstdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.



Eigenschappen algemeen Spuitklare, kalk- en oplosmiddelvrije, multifunctionele sierpleister voor binnen op basis van kunstharstdispersie.

Eigenschappen bij verwerking Bijzonder geschikt voor het afwerken van plafonds en wanden in de woningbouw, utiliteitsbouw en de renovatie. Toe te passen op vlakke en gladde ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, cementgebonden platen, gipsgebonden platen en gips-, kalk- en cementgebonden mortels.

Productspecificaties Leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren. Grote inwendige hardheid en slijtvastheid, stootvast, voor een naadloze afwerking, decoratieve structureffecten en goed reinigbaar.

Certificaat/label DUBOkeur en ISO 14001.

Productieproces De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen en efficiënt vanuit silo's te kunnen werken. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen met betrekking tot veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.

Verpakkingsmateriaal Verpakt product in zakgoed van 25 kg en in een emmer van 16 kg.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
EnergieLabel

