

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Brander Tango.
Toepassingsgebied	Natte afbouw; pleisters.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Sierpleister op basis van kunstharisdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.



Eigenschappen algemeen	<p>Hoogwaardige sierpleister met een fraaie egale en gesloten structuur.</p> <p>Stootvast, uitstekend reinigbaar, hoge witheid, gebruiksklaar en hoog rendement.</p> <p>Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw.</p> <p>En het versterken van relatief kwetsbare ondergronden.</p>
-------------------------------	---

Eigenschappen bij verwerking	<p>Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in zowel woning- als utiliteitsbouw.</p> <p>Gemakkelijk te verwerken, hoge witheid, hoog rendement, kras-, slag- en stootvast.</p>
-------------------------------------	--

Productspecificaties	<p>Leverbaar in wit, lichte kleuren en donkere kleuren.</p> <p>Verkrijgbaar in de korrelgroottes 0,9, 1,2, 1,5, 2,0 en 3,0 mm.</p>
-----------------------------	--

Certificaat/label	DUBOkeur en ISO 14000.
--------------------------	------------------------

Productieproces	<p>De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa.</p> <p>Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen.</p> <p>PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen met betrekking tot veiligheid en duurzaamheid.</p> <p>Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.</p>
------------------------	---

Verpakkingsmateriaal	Product verpakt in emmer van 15 kg.
-----------------------------	-------------------------------------

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
----------------------------	---

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
EnergieLabel

