

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Eternit Equitone.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Vezelcement.
Samenstelling	Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.
Eigenschappen algemeen	Brandveilig. Geluidsisolierend. Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen. Waterbestendig. Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.). Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.
Eigenschappen bij verwerking	Voor het bekleden van geventileerde gevels, topgevels en geveldelen, dakranden, overstekten, dakkapellen en gevels van bijgebouwen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Tevens is Equitone ook te gebruiken als plaatmateriaal voor plafond of interieur.



Productspecificaties	EQUITONE [linea], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] met PRO afwerking, EQUITONE [pictura] en EQUITONE [textura]. Afm. varieert volgens type +/- 2.500 x 1.250 mm of +/- 3.100 x 1.250 mm. Brandreactieklasse : A2,s1-d0.
Certificaat/label	LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.
Productieproces	Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas. Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd. Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.
Verpakkingsmateriaal	Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL -I-PAC.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire bouwmaterialen.

Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken EnergieLabel

GREENWORKSSCORE

Toepassingsgebied: Gevels, dicht, bekledingen
Materiaal: Eternit Equitone

Duurzame materiaal- en productie eigenschappen	
Hernieuwbare <small>en/of</small> gerecyclede grondstoffen	★
Afstand herkomst grondstoffen	★
Duurzame energiebron	★
Recycling productieafval eigen productie	★
Afstand herkomst product	★
Bijzondere milieuwinst	★
Onderhoud tijdens gebruik	★
Biologisch afbreekbaar	★
Herbruikbaarheid ongewijzigd eindproduct	★
Recyclebaarheid	★

Greenworks
11 /20
Score

De scores zijn onderling te vergelijken met branchegelijke materialen uit hetzelfde toepassingsgebied. (Score: ★=volledig ☆=deels =nihil)

RANKING BINNEN REKENINSTRUMENTEN

Milieubelasting materiaal binnen
toepassingsgebied in Euro's (€)*

GPR
MATERIAAL

Materiaal: Vezelcementplaat

Element					
Gevels				CAT.3	€ 2,24
Toepassingsgebied					
Buitenwandafwerkingen, bekledingen					
€ 20.54	<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green);"></div>				€ 0.10

Score binnen NL-sfb element GPR materiaal

*Gebaseerd op de Nationale Milieudatabase v.3.0
Euro per eenheid product over de gehele levensduur van een gebouw (woningen 15 jaar, kantoren 50 jaar)

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN

Product: Eternit Equitone

Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	
Geluid	
Visueel	
Luchtkwaliteit	
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 01 MAT 03 MAT 07

Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
 Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits
 De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.