


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	FAKRO FTP-V U3 tuimeldakraam.
Toepassingsgebied	Daken; dakramen.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Grenenhouten tuimeldakraam.
Samenstelling	Grenenhout 40% / glas 40% / aluminium 15% / overig 5% (polyamide, EPDM, butyl, staal). Glas, aluminium en staal zijn deels hergebruikte grondstoffen. (percentages en herkomst onbekend).



Eigenschappen algemeen	<p>Toepassingsbereik: in alle soorten hellende daken. Vrij van schadelijke stoffen. Na demontage van het product zijn de losse onderdelen allen recyclebaar. Ongewijzigd eindproduct kan volledig worden hergebruikt. Empirische levensduur: minimaal 30 jaar. Hout gewonnen uit verantwoord bosbeheer (FSC®).</p>
-------------------------------	---

Eigenschappen bij verwerking	<p>Eenvoudige verwerking. Verwerking niet belastend voor mens en milieu. Onderhoud: schilderbeurt binnenzijde (acryllak) om de 5-10 jaar, afhankelijk van gebruik. Periodieke controle van scharnieren: indien nodig smeren. Indien nodig schoonmaken van de goten.</p>
-------------------------------------	---

Productspecificaties	<p>55x78/55x98/66x98/66x118/78x98/78x118/78x140/94x118/94x140/114x118/114x140/134x98/134x118/134x140/94x98/78x160. HR++ dubbele beglazing: Uglass = 1,0 W/m2K; Udakraam = 1,2 W/m2K; Rw = 32dB. Capaciteit geïntegreerd V40P ventilatierooster: tot 4,9 l/s bij 1Pa (afhankelijk van de breedte, zonder filter) A+ klasse VOC volgens NF EN ISO 16000. Luchtdichtheidsklasse 4.</p>
-----------------------------	--

Certificaat/label	FSC® C020212, KOMO-attest nr. 20731, TÜV SÜD (no. B 090968802003).
--------------------------	--

Productieproces	<p>10 tot 15% van de energie die tijdens het productieproces wordt verbruikt is duurzame energie. (zonne-energie) Winning hout is deels lokaal. Afvalproductie wordt geminimaliseerd. Afval wordt hergebruikt. Afvalhout wordt gebruikt voor verwerking in andere producten, zoals luik FAKRO zoldertrappen. Overige productie afval komt door samenwerking met partners weer in productieproces terecht.</p>
------------------------	---

Verpakkingsmateriaal	Karton en plastic folie. Verpakking voorzien van Mobius Loop. Dit symbool betekent dat het verpakkingsmateriaal gerecycled kan worden.
-----------------------------	--

Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding.
----------------------------	--

Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken EnergieLabel

GREENWORKSSCORE	
Toepassingsgebied: Daken, dakopeningen, dakramen	
Materiaal: Fakro tuimeldakraam FTP-V U3	
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen	
Hernieuwbare <small>en/of</small> gerecyclede grondstoffen	
Afstand herkomst grondstoffen	
Duurzame energiebron	
Recycling productieafval eigen productie	
Afstand herkomst product	
Bijzondere milieuwinst	
Onderhoud tijdens gebruik	
Biologisch afbreekbaar	
Herbruikbaarheid ongewijzigd eindproduct	
Recyclebaarheid	
De scores zijn onderling te vergelijken met branchegelijke materialen uit hetzelfde toepassingsgebied. (Scores: 🌿=volledig 🌱=deels 🌾=niht)	

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Fakro dakraam FTP-V U3 FSC	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL MAN 04 (6-7)
Geluid	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL HEA 01
Visueel	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL HEA 02
Luchtkwaliteit	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL MAT 03 MAT 07
Economisch	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL MAT 03 MAT 07
<input checked="" type="checkbox"/> Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	