

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Griffon Poly Max® High Tack Express.

Toepassingsgebied Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolthon Adhesives.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Montagelijm.

Samenstelling Silyl gemodificeerd polymeer (SMP).
Calciumcarbonaat.
Phthalaat vrije weekmaker.
Stabilisatoren

Eigenschappen algemeen Zeer hoge aanvangshechting.
Zeer snelle sterkteopbouw.
Blijvend elastisch.
Zeer goed vullend vermogen.
Goed standvermogen.
Weerbestendig.

Eigenschappen bij verwerking Oplosmiddelvrij.
Geen onderhoud noodzakelijk.
Overschilderbaar.

Productspecificaties Waterbestendigheid: Goed.
Temperatuurbestendigheid: Van -40 °C tot +100 °C.
Treksterkte: ca. 320 N/cm².
Afschuifsterkte: ca. 400 N/cm².

Certificaat/label KOMO (basis BRL 3107), ATG, ISO 14001, Emicode EC1 Plus en TÜV SÜD.

Productieproces Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal Naast de standaard 435 gram koker ook leverbaar in 900 gram worstverpakking. De worstverpakking heeft 54% minder afvalgewicht en 94% minder afvalvolume.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

