

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
RECULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Griffon Poly Max® Fix & Seal Express.

Toepassingsgebied Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolton Adhesives.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Montagelijm en afdichtingskit.

Samenstelling Silyl gemodificeerd polymeer (SMP).
Calciumcarbonaat.
Phthalaat vrije weekmaker.
Stabilisatoren.

Eigenschappen algemeen Zeer goed vullend vermogen.
Goed standvermogen.
Krimpvrij; 100% lijm.
Geen randzon-vervuiling.
Doorharding ca 2 mm / 24 uur.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Eigenschappen bij verwerking Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge en blijvende elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw.
Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.
Niet op basis van PU maar SMP waardoor vrij van schadelijke stoffen.
Overschilderbaar.
Geen onderhoud noodzakelijk.

Productspecificaties Waterbestendigheid: Goed.
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot + 100 °C.
Treksterkte: ca. 150N/cm² en de afschuifsterkte: ca. 250 N/cm².
Verkrijgbaar in de kleuren crystal clear, wit, zwart, grijs en transparant grijs.

Certificaat/label KOMO (basis BRL 2339), EN 204: D4 klasse, EN 14256, EN 14257 (Watt '9) , ATG, ISO 14001, Emicode EC1 Plus en ISEGA (uitsluitend voor de witte variant).

Productieproces Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal Verpakking bestaat uit Polyethyleen (PE) kokers.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
EnergieLabel

