

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Griffon Woodmax Power / Griffon Woodmax Express Power.

Toepassingsgebied Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolton Adhesives.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Houtconstructielijm.

Samenstelling Silyl gemodificeerd polymeer (SMP).
Speciale silica.
Klei.
Stabilisatoren.

Eigenschappen algemeen Extreem hoge eindsterkte.
Watervast (D4).
Bruist niet.
Blijvend flexibel.
Weerbestendig.

Eigenschappen bij verwerking Constructielijm voor (watervast) verlijmen van vrijwel alle houtsoorten.
Niet op basis van PU maar SMP, vrij van schadelijke stoffen.
Oplosmiddel- en isocyaanavrij.
Geen onderhoud noodzakelijk.

Productspecificaties Kleur: Beige.
Viscositeit: Tixotroop.
Vastestofgehalte: ca. 100 %.
Afschuifsterkte: ca. 1100 N/cm².

Certificaat/label KOMO (basis BRL 2339), EN 204: D4 klasse, EN 14256, EN 14257 (Watt '9) , ATG, ISO 14001 en Emicode EC1 Plus.

Productieproces Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal Verpakking bestaat uit Polyethyleen (PE) kokers.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

