

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green  
works  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

**Productnaam** Novipro Stucloper.

**Toepassingsgebied** Hulpmateriaal; afdekmaterialen.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Het materiaal is opgebouwd uit duplex karton en LDPE t.b.v. de waterdichtheid.

**Samenstelling** De totale dikte van het afdek materiaal is gemiddeld 270 gram per vierkante meter.  
De verhouding is 250 gram karton en 20 gram LDPE.  
Het karton bestaat uit 75% gerecycled materiaal en 25% prime.  
De LDPE is 100% prime.

**Eigenschappen algemeen** Dit product is vrij van schadelijke stoffen en is qua recycling tweeledig (up- en downcycling).  
Tevens heeft dit afdek materiaal zeer sterke fysieke eigenschappen en is 100% waterdicht wat cruciaal is voor de gebruikte toepassing.  
De Novipro stucloper is binnen het bouwconcept op bijna alle werklocaties toepasbaar.  
Dit afdek materiaal is uitermate goed geschikt voor hergebruik en is 100% recyclebaar.  
Tijdens de klus is de stucloper onderhoudsvrij.

**Eigenschappen bij verwerking** Novipro stucloper is makkelijk, snel en langdurig inzetbaar en te gebruiken (ook in vochtige ruimtes) zowel binnen als buiten.  
De sterke fysieke eigenschappen van dit product geeft tevens voordelen bij het gebruik van steigers, trappen of ander zwaar materieel.

**Productspecificaties** Rolbreedte 130 cm, 50 m<sup>2</sup> per rol (dubbelzijdig LDPE gecoat).  
Rolbreedte 65 cm, 35 m<sup>2</sup> per rol (dubbelzijdig LDPE gecoat).

**Certificaat/label** PEFC™/30-32-501.

**Productieproces** Het ongecoate duplex karton wordt via het z.g. extrusiecoatings proces voorzien van de LDPE cacheerlaag.  
Daarna worden de rollen op maatwerk gesneden naar de gewenste specificatie.

**Verpakkingsmateriaal** Europallets en stretchfolie.

**Effect op GPR score** N.v.t.

**Greenworksscore**  
**Ranking binnen rekeninstrumenten**  
**Greenworks comfort kenmerken**  
**Energielabel**



GREEN  
works  
DUURZAAM BOUWEN

