

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam

Fibo Trespo.

Toepassingsgebied

Droge afbouw; decorpanelen.

Geschikt voor

Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal

Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.

Samenstelling

Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.
100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm), waarbij de voorzijde is voorzien van een luxe tegelmotief in diverse formaten en dessins.

Eigenschappen algemeen

Kant & klare wandpanelen: opgebouwd uit 7-laags fineerlagen PEFC™-berken multiplex, watervast verlijmd. De panelen hebben een 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm). Panelen zijn krasbestendig en hebben aqualock (langzijden).
Afgeschuinde kanten (25°, boven- en onderzijde). CE gecertificeerd. Uitgebreid assortiment met diverse tegelformaten en dessins. 15 jaar productgarantie.
Hypoallergeen: ongevoelig voor schimmels, weinig tot géén vuilaanhechting mogelijk op voegen (deze zijn glad).

Eigenschappen bij verwerking

- Ruime keuze in decoren
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen.
- Panelen zijn droog en schoon te plaatsen, onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen
- Met tong en groef verbinding.
- Voegen zijn – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk- volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.

Productspecificaties

Afmeting: 302/240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto). Dikte: 10,2 mm. Gewicht: ca. 11,5 kg per paneel.
Formaldehyde emissie Klasse E1.
Brandweerstand Volgens EN 1350101 Ds1.d0.
Getest volgens EN 4381en EN 438.

Certificaat/label

ISO 9001 gecertificeerd, CE gecertificeerd, PEFC™/30-31-104-gecertificeerd (basismateriaal), REACH verklaring, Noric Ecolabel en EMAS.

Productieproces

FSN Capital waartoe Fibo Trespo behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten, die geschikt zijn voor duurzame bouw.
Bij de productie van Fibo Trespo wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal

Verpakt per 2 panelen, voorzien van krimpfolie en leaflet.

Effect op GPR score

2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerd bossen.

Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label

