

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam Ubbink Dakbeschotbeugel.

Toepassingsgebied Daken; daktoebehoren.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Polypropyleen (kunststof).

Samenstelling De dakbeschotbeugel is gemaakt van hoogwaardig kunststof en onderscheidt zich door de bevestiging aan de zijkant.

Eigenschappen algemeen Materiaal kan volledig gerecycled worden.
Past naadloos op het Ubbink Luchtdicht Dakdoervoermanchet.

Eigenschappen bij verwerking Product heeft meerdere functies; product bevestigt het rookgasafvoer- of ventilatieleidingsysteem aan het hellende dak of aan de wand.
De kunststof dakbeschotbeugel van Ubbink bevestigt u aan de zijkant.
Doordat de beugel een zwenkend gedeelte heeft, positioneert, tekent, boort en bevestigt u de beugel eenvoudig aan het dakbeschot. Vervolgens sluit u de beugel om uw dakdoervoer. Deze beugel is ook achteraf te plaatsen en sluit naadloos aan op het Ubbink Luchtdicht Dakdoervoermanchet.

Productspecificaties Product bestaat uit 2 onderdelen; bevestigingsclip ten behoeve van bevestiging aan het hellende dak met daaraan een beugel met diameter van 100-131 mm.
De beugels zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Productielocatie maakt gebruik van groene stroom.
Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak t.b.v. eigen stroomopwekking.
Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietsmachinepark met hoogste energielabel.
Pre-production waste wordt 100% gerecycled.

Verpakkingsmateriaal Niet van toepassing.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

