

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green  
works  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

**Productnaam** Ubbink Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30° - 55°.

**Toepassingsgebied** Verwarming en warm water; warmtepompen.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Kunststof en RVS.

**Samenstelling** Meerendeel (± 80%) van de Decorio bestaat uit ABS ASA kunststof.  
De ABS ASA die Ubbink toepast, bestaat uit voor 50% uit regenulaat.  
De input hiervoor is de eigen afval stroom van Ubbink.  
RVS is virgin materiaal.

**Eigenschappen algemeen** De Decorio is demonteerbaar, universeel toepasbaar en herbruikbaar, gaat meerdere warmtepomp levenscycli mee.  
Ontwerp met lage weestand zodat de warmtepomp optimaal kan presteren.  
Haakse leiding doorvoeren waardoor isolatiewaarde van de woning maximaal intact blijft.  
Geschikt voor hellende daken van 30° - 55°.

**Eigenschappen bij verwerking** Snelle en eenvoudige montage door voorgemonteerde mantel.  
Eenvoudig onderhoud door servicelukkig. Het servicelukkig is bedoeld om toegang te krijgen tot de ingebouwde warmtepomp voor klein onderhoud. (De warmtepomp maakt echter geen deel uit van de Decorio.) Kunststof is licht van gewicht.

**Productspecificaties** Universeel voor de meest gangbare luchtwarmtepompen tot 7,5 kW (gemiddelde woning 6 á 8 kW) en een gewicht van 80 kg.  
Gemaakt van hoogwaardig uv-bestendig kunststof.  
Bestand tegen alle weersinvloeden.  
Geluidsvermindering door positionering op het dak.

**Certificaat/label** Milieu prestatieladder niveau 4 en ISO 9001.

**Productieproces** Product wordt in Doesburg geproduceerd.  
Kunststof platen worden doormiddel van mallen en vacuümform techniek gemaakt tot een halffabrikaat.  
De halffabrikaten worden in de fabriek zo veel mogelijk "voor"geassembleerd, zodat dit op de bouwplaats niet meer hoeft plaats te vinden.

**Verpakkingsmateriaal** Verpakking is van gerecycled karton.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2 Circulair materiaalgebruik; 4.3 Technische kwaliteit; 5.3 Belevingswaarde.

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
EnergieLabel

