

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Ubbink Luchtdicht dakdoorvoermanchet.

Toepassingsgebied Isolatie; luchtdicht bouwen.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal ABS (kunststof) + EPDM (rubber).

Samenstelling De luchtdicht dakdoorvoermanchet bestaat uit ABS (Acrylonitril - Butadien - Styreen) en EPDM (Ethyleen - Propyleen - Diene Monomeer).

Eigenschappen algemeen Metingen hebben aangetoond dat de luchtdichtingsproducten van Ubbink de luchtdichtheid van een woning met maar liefst 25% kan verbeteren. De dakdoorvoermanchet realiseert een luchtdichte afwerking langs de dakdoorvoer. Hierdoor wordt vocht in het dak tot een minimum beperkt waardoor schimmelvorming en aantasting van constructie geen kans hebben. De dakdoorvoermanchet verbetert het binnenklimaat en zorgt voor energiebesparing.

Eigenschappen bij verwerking De verwerking van de manchet is eenvoudig. Er hoeft niet met PUR en kit gewerkt te worden. De manchet garandeert een luchtdichte en nette afwerking en is ook achter toe te passen.

Productspecificaties De manchet heeft een afmeting van 230 mm x 360 mm (l x b) en is te gebruiken bij een dakhelling van 0 - 55 °. Het heeft een diameter van 100 - 131 mm en is verkrijgbaar in de kleur wit.

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Product wordt geproduceerd in Doesburg.

Verpakkingsmateriaal PE-folie met recyclebare kartonnen kopkaart.

Effect op GPR score 1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

