

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green  
works  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

**Productnaam** Weber Vloeibare zandcement VZC®.

**Toepassingsgebied** Mortels; kant en klaar.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Kant-en-klare cementgebonden droge mortel.

**Samenstelling** Speciale cementen / bindmiddelen zorgen voor milieuwinst.  
Kwartszanden.  
Specifieke toeslagstoffen.  
Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte garanderen.

**Eigenschappen algemeen** Makkelijk te mengen en prettig te verwerken cementgebonden gietdekvloermortel.  
Op basis van EN 138313. Classificatie CT-C16-F4.  
SCI (social cost indicator) -21,5 % ten opzichte van standaard zandcement.  
Van 3 tot 10 cm laagdikte.  
Voor binnen.  
"Easy leveling", zelfverdichtend.

**Eigenschappen bij verwerking** Gietdekvloermortel; voor hechtende, niet-hechtende en zwevende vloersystemen.  
Lichter werken is gezonder werken.  
Arbo conform.  
Niet meer arbeidsintensief smeren en af reien.  
Gegarandeerde sterkte: C16-F4.

**Productspecificaties** 25 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® geeft ca. 13 liter specie en is voldoende voor ca. 0,4m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 3 cm.  
Verbruik: circa 1,9 kg per m<sup>2</sup>/ mm laagdikte.  
Voor productinformatie, verwerkingsadviezen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar onze website [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl).

**Certificaat/label** NEN-EN 13813, CE. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwiteit (SBK).

**Productieproces** Het product wordt geproduceerd op een volledig geautomatiseerde installatie met computergestuurde weegschalen die onder toezicht van een gecertificeerde instantie regelmatig gekalibreerd worden.

**Verpakkingsmateriaal** Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 25 kg.  
Bulk verpakking in silo.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
Energie label



## GREENWORKSSCORE

Toepassingsgebied: Vloeren begane grond / verdieping, dekvloeren  
Materiaal: Weber Vloeibare zandcement VZC®

### Duurzame materiaal- en productie eigenschappen



Greenworks  
11 / 20  
Score

De scores zijn onderling te vergelijken met branchegelijke materialen uit hetzelfde toepassingsgebied. (Score: ▶ = volledig; ▶ = deels; = nihil)