

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam Eternit Eter-Board HD.

Toepassingsgebied Buitengevel; gevelbekleding.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Vezelcement.

Samenstelling Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.

Eigenschappen algemeen Brandveilig.
Geluidsisolierend.
Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.
Waterbestendig.
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).
Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

Eigenschappen bij verwerking Industrieel: verloren bekisting, bescherming van geïsoleerde fundering (kantplank), sandwichpaneel, kabelgoot, montageplaat utiliteiten, ovenplaat, compartimentering waterzuivering, vloerluis, putdeksel, tafelwerkblad, raamtablet binnen, legplank en plint.

Agrarisch: tussenschotten, voederbakken, kweektafelbodems en tuinafboording.

Productspecificaties Afm. 1.220 x 2.500 mm gekantrecht en 1.240 x 2.520 mm ongekantrecht.
Verschillende diktes: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm.
Brandreactieklasse : A2,s1-d0.
Densiteit : 1550 kg/m³.

Certificaat/label LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.

Productieproces Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas.
Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd.
Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.
Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

Verpakkingsmateriaal Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL-I-PAC.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

