

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Eternit Eter-Backer HD.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Vezelcement.
Samenstelling	Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.
Eigenschappen algemeen	Brandveilig. Geluidsisolierend. Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen. Waterbestendig. Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.). Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.
Eigenschappen bij verwerking	Steunplaat voor steenstrips. Geschikt voor gevel en plafond.
Productspecificaties	Afm. 2.500 x 1.200 mm, dikte 8 mm en 12 mm. Brandreactieklasse : A2,s1-d0. Densiteit : 1580 kg/m³.
Certificaat/label	LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.
Productieproces	Er wordt gebruikt gemaakt van groene stroom en aardgas. Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd. Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.
Verpakkingsmateriaal	Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL-I-PAC.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label	

