

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	FAKRO FTT U6 tuimeldakraam voor passiefhuis.
Toepassingsgebied	Daken; dakramen.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Grenenhouten tuimeldakraam.
Samenstelling	Grenenhout 35% / glas 50% / aluminium 11% / overig 4%. (polyamide, EPDM, butyl, staal). Glas, aluminium en staal zijn deels hergebruikte grondstoffen. (percentages en herkomst onbekend).
Eigenschappen algemeen	Toepassingsbereik: in alle soorten hellende daken. Vrij van schadelijke stoffen. NA demontage van het product zijn de losse onderdelen allen recyclebaar. Ongewijzigd eindproduct kan volledig worden hergebruikt. Empirische levensduur: minimaal 30 jaar. Hout gewonnen uit verantwoord bosbeheer (FSC®). Product is demontabel.
Eigenschappen bij verwerking	Eenvoudige verwerking. Verwerking niet belastend voor mens en milieu. Onderhoud: schilderbeurt binnenzijde (acryllak) om de 5-10 jaar, afhankelijk van gebruik. Periodieke controle van scharnieren: indien nodig smeren. Indien nodig schoonmaken van de goten.
Productspecificaties	55x98/66x98/66x118/78x98/78x118/78x140/94x118/94x140/114x118/114x140/134x98/134x118/134x140; Drievoudige beglazing: Uglas = 0,5W/m2K; Udakraam = 0,8 W/m2K; Rw = 38dB. Samenstelling glaspakket: 6-18-4-18-33.2. Dakraam is voorzien van 4 kierafdichtingen en 2-puntssluiting. Luchtdichtheidsklasse 4. A+ klasse VOC volgens NF EN ISO 16000.
Certificaat/label	FSC® C020212, KOMO-attest nr. 20731, TÜV SÜD (no. B 090968802003).
Productieproces	10 tot 15% van de energie die tijdens het productieproces wordt verbruikt is duurzame energie. (zonne-energie, biomassa) Winning hout is deels lokaal. Afalproductie wordt geminimaliseerd. Afval wordt hergebruikt. Afalhout wordt gebruikt voor verwerking in andere producten, zoals luik FAKRO zoldertrappen. Overige productie afval komt door samenwerking met partners weer in productieproces terecht.
Verpakkingsmateriaal	Golfkarton. Verpakking voorzien van Mobius Loop. Dit symbool betekent dat het verpakkingsmateriaal gerecycled kan worden.
Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie-label	



GREENWORKSSCORE
Toepassingsgebied: Daken, dakopeningen, dakramen
Materiaal: Fakro tuimeldakraam FTT U6 superenergiebesparend

Duurzame materiaal- en productie eigenschappen

- Hernieuwbare en/of gerecyclede grondstoffen *
- Afstand herkomst grondstoffen *
- Duurzame energiebron *
- Recycling productieafval eigen productie *
- Afstand herkomst product *
- Bijzondere milieuwinst *
- Onderhoud tijdens gebruik *
- Repareerbaarheid tijdens gebruik *
- Biologisch afbreekbaar *
- Herbruikbaarheid ongewijzigd eindproduct *
- Recyclebaarheid *

Greenworks
11/22
Score

De scores zijn onderling te vergelijken met branchegelijke materialen uit hetzelfde toepassingsgebied. (Scores: * = volledig; † = deels; = nihil)