

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



<b>Productnaam</b>	Inncempro® houtvezelcement plaatmateriaal.
<b>Toepassingsgebied</b>	Buitengevel; gevelbekleding.
<b>Geschikt voor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
<b>Materiaal</b>	Houtvezelcement.
<b>Samenstelling</b>	63% houtvezels, 25% portland cement, 10% water en 2% hydratatie additieven.
<b>Eigenschappen algemeen</b>	Inncempro® houtvezelcement plaat is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te gebruiken voor functionele en/of esthetische bekleding van gevel, balkon, vloer, wand, dak en plafond.</li> <li>• Weerbestendig en vorstbestendig.</li> <li>• Asbest- en formaldehyde vrij.</li> <li>• Ecologisch en milieuvriendelijk.</li> <li>• Brandwerend (A2-S1,d0).</li> <li>• Bestand tegen vele levende organismen (fungus, insecten, ongedierte, etc.).</li> <li>• Rot- en schimmelvrij en delamineert niet.</li> </ul>
<b>Eigenschappen bij verwerking</b>	Eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap. Eenvoudig te monteren in al zijn toepassingen. Voordelen van een geventileerde gevel indien als zodanig toegepast. Onderhoudsarm indien esthetisch toegepast. Onderhoudsvrij indien niet-esthetisch toegepast en multifunctioneel inzetbaar.
<b>Productspecificaties</b>	Productmaat: 3350x1250 mm en leverbaar als maatwerk. Dikte: 8 mm tot en met 32 mm en 34 mm t/m 40 mm op aanvraag. De uitvoering bepaalt de dikte waaruit gekozen kan worden. Diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Keuze uit 3 oppervlaktestructuren en machinale bewerkingen (veer/groef, inkepingen, perforaties, etc.).
<b>Certificaat/label</b>	CE, PEFC™/30-32-794, ISO 9001, EPD (volgens ISO 14025 en EN 15804).
<b>Productieproces</b>	Het productieproces is uiteen te zetten in een 8-tal stappen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hout versplinteren naar vezels</li> <li>• Mixen van de samenstelling</li> <li>• Opbouwen tot plaatformaat en plaatdikte</li> <li>• Persen en uitharden</li> <li>• Rijpen en drogen op maat zagen</li> <li>• Opslag</li> <li>• Verzenden naar Inncempro.</li> </ul> Het hout ten behoeve van de productie komt uit PEFC™ gecertificeerde bossen.
<b>Verpakkingsmateriaal</b>	Houten (sparrenhout) wegwerp pallets. PE-transportfolie + PE-palletband.
<b>Effect op GPR score</b>	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
<b>Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label</b>	

