

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green  
works  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

## Productnaam

Ubbink Ubiflex en Ubiflex Ribbel.

## Toepassingsgebied

Daken; daktoebehoren.

## Geschikt voor

Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

## Materiaal

Loodvervanger, aluminiumraster met bitumen.

## Samenstelling

Aluminium strekmetaal, gebed in een bitumineuze compound afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag.

## Eigenschappen algemeen

- Snel verwerkbaar, flexibel, licht in gewicht.
- Duurzaam, levensduur gelijk aan levensduur gebouw, onschadelijk voor mens en milieu, volledig recyclebaar.
- Ongevoelig voor diefstal.
- Voordeliger dan lood en prijsvast.
- Loogt niet uit.
- Garantietermijn van 10 jaar.

## Eigenschappen bij verwerking

- Snel verwerkbaar, licht in gewicht (3,5 kg/ m<sup>2</sup>), lengten van 6 of 12 meter direct verwerkbaar.
- Flexibel materiaal.
- Loogt niet uit.
- Onschadelijk voor mens en milieu tijdens verwerking.
- Minder overlap door langere lengtes.

## Productspecificaties

Leverbaar in kleuren zwart, grijs en natuurrood. Ubiflex Ribbel in zwart. Andere kleuren voorlopig in overleg.  
Lengte: 6 of 12 meter. Ubiflex Ribbel in 6 meter  
Breedtes zwart: 100/150/200/250/300/400/500/600/1.000 mm. Ubiflex Ribbel in zwart: 250/300 mm.  
Breedtes grijs en rood: 100/200/250/333/500/1.000 mm.

## Certificaat/label

NL-BSB, BBA, ISO 9001:2008.

## Productieproces

Het aluminium strekmetaal wordt afgerold, gebed in een bitumineuze compound, afgestrooid met een kleurlaag.  
Er worden rollen van 6 of 12 meter geproduceerd waarna ze kunnen worden versneden in de verschillende aangegeven breedtes.

## Verpakkingsmateriaal

Kartonnen doos, recyclebaar.

## Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie gebouw.

## Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken EnergieLabel

