

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green  
works  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

## Productnaam

Unidek Reno Dekfolie.

## Toepassingsgebied

Isolatie; geïsoleerd hellend dakelement.

## Geschikt voor

Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

## Materiaal

Geëxpandeerd Polystyreen, folie en hout.

## Samenstelling

Unidek Reno Dekfolie is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed.

## Eigenschappen algemeen

Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het dakelement eveneens voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde. Unidek Reno Dekfolie is een populair, isolerend dakelement voor renovatie op bestaand dakbeschoot. Lichtgewicht en gemakkelijk beloopbaar. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie. Voor een perfecte hechting zijn beide langszijdes voorzien van een plakstrip. De folie-overlap zorgt voor de naafdichting.

## Eigenschappen bij verwerking

Unidek Reno Dekfolie kan worden toegepast op bestaand dakbeschoot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen. Het enige wat nog moet gebeuren is de pannen en panlatten verwijderen en Unidek Reno Dekfolie kan gemonteerd worden. De groene folie biedt extra grip waardoor de dakelementen goed beloopbaar zijn. De montage gaat snel dankzij de zelfborende schroeven.

## Productspecificaties

Unidek Reno Dek is in verschillende diktes en Rc-waarden te krijgen.

Een isolatiekern dikte van 72 mm geeft Rc-waarde 2.5; dikte 88 Rc 3.0; dikte 103 Rc 3.5; dikte 119 Rc 4.0; dikte 135 Rc 4.5; dikte 148 Rc 5.0; dikte 179 Rc 6.0; dikte 189 Rc 6.3; dikte 214 Rc 7.0; dikte 252 Rc 8.0.

De Unidek Reno Dek(folie) wordt naar wens op lengte en met aanschuing geleverd.

## Certificaat/label

BCRG (voorheen ISSO), DUBOkeur en FSC®

## Productieproces

De kern van EPS wordt aan de buitenzijde voorzien van een WKDO-folie met ruitmotief. Vervolgens wordt een randafwerking aan het element gebracht en direct daarna de drie tengels. Unidek Reno Dekfolie wordt naar wens op lengte en met gratis nok- en gootaanschuing geleverd. Zaagafval (zowel uit de fabriek als van de bouw) wordt waar mogelijk hergebruikt in het productieproces. De restanten worden gerecycled.

## Verpakkingsmateriaal

Unidek Reno Dekfolie wordt verpakt in PE-verpakkingsfolie.

## Effect op GPR score

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaambeheerde bossen; 2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli.

## Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label

