

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam

Eternit Eter-Board HD.

Toepassingsgebied

Buitengevel; gevelbekleding.

Geschikt voor

☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal

Vezelcement.

Samenstelling

Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.

Eigenschappen algemeen

Brandveilig.
Geluidsisolierend.
Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.
Waterbestendig.
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).
Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

Eigenschappen bij verwerking

Industrieel: verloren bekisting, bescherming van geïsoleerde fundering (kantplank), sandwichpaneel, kabelgoot, montageplaat utiliteiten, ovenplaat, compartimentering waterzuivering, vloerluik, putdeksel, tafelwerkblad, raamtablet binnen, legplank en plint.

Agarisch: tussenschotten, voederbakken, kweektafelbodems en tuinafboording.

Productspecificaties

Afm. 1.220 x 2.500 mm gekantrecht en 1.240 x 2.520 mm ongekantrecht.
Verschillende diktes: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm.
Brandreactieklasse : A2,s1-d0.
Densiteit : 1550 kg/m³.

Certificaat/label

LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.

Productieproces

Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas.
Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd.
Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.
Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

Verpakkingsmateriaal

Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL-I-PAC.

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.

Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel

