



VLOER / WAND

SERIE HUIS



RHEIN TEGELS

Nederland

Milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, innovatie en continuïteit spelen een belangrijke rol bij RHEIN TEGELS. Om deze wederzijdse doelen te bereiken, is samen met de architect, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaar, onze designers en de fabrikanten deze serie ontworpen voor de woning- en utiliteitsbouw.

VLOERTEGELS





FIJN GESPIKKELD GRIS

R0111 **1515** | R116 
R0111 **1515** R11 | R119 
R10/B R11/B 


FIJN GESPIKKELD BEIGE

R0112 **1515** | R116 
R0112 **1515** R11 | R119 
R10/B R11/B 






FIJN GESPIKKELD WIT

R0113 **1515** | R116 
R0113 **1515** R11 | R119 
R10/B R11/B 


FIJN GESPIKKELD ZWART

R0114 **1515** | R116 
R0114 **1515** R11 | R119 
R10/B R11/B 




FIJN GESPIKKELD BRUIN

R0115 **1515** | R116 
R0115 **1515** R11 | R119 
R10/B R11/B 







* Leverbaar in alle kleuren

RVD... **1515** | R 11/B 
| Ra 10 

* Leverbaar in alle kleuren

RHD... **1515** | R 11/B 
| Ra 10 





MARMER ZWART

R0120 **2020** | R 10/B 
| 
R 118 

MARMER BRUIN

R0121 **2020** | R 10/B 
| 
R 118 

WANDTEGELS





UNI WIT

R1001 **1515** | 
R 100 

UNI WIT

R1002 **1515** | 
R 100 







UNI WIT


R2001 **1520** | 
R 105 

MARMER GRIS

R2002 **1520** | 
R 105 

MARMER BRUIN

R2003 **1520** | 
R 105 







UNI WIT


R3001 **2025** | 
R 105 


MARMER GRIS

R3002 **2025** | 
R 105 

MARMER BRUIN

R3003 **2025** | 
R 105 







UNI WIT

R4001 **2533** | 
R 106 

MARMER GRIS

R4002 **2533** | 
R 106 

MARMER BRUIN

R4003 **2533** | 
R 106 

Antislip 
Glanzend 
Mat 
Prijscode 



TECHNISCHE SPECIFICATIES SERIE HUIS

Conform			Wand keramiek				Vloer keramiek		
NEN-EN 14411	Norm ISO	Vereist	RHEIN TEGELS				RHEIN TEGELS		
			15x15	15x20	20x25 / 25x33		15x15	20x20	
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,5	+/- 0,33	+/- 0,3	
Dikte	10545-2	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 5	+/- 5	+/- 5	
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,3	
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,38	+ 0,32	+ 0,25	+ 0,5	+ 0,33	+ 0,5	
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,3	- 0,18	- 0,16	- 0,13	- 0,5	- 0,33	- 0,25	
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,47	+ 0,35	+ 0,28	+ 0,5	+ 0,37	+ 0,28	
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,3	0,2	0,15	0,12	0,5	0,37	0,28	
Schelluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,36	+/- 0,31	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,28	
Antislip Din 51130 51097			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		R10/ B	R10/ B	

FYSIEKE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Wateropname	10545-3	min. 10%	10% - 20%	10% - 20%	10% - 20%	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min. 15 N/ mm2	> 20 N/ mm2	> 20 N/ mm2	> 20 N/ mm2	min. 27 N/ mm2	> 40 N/ mm2	> 40 N/ mm2	> 40 N/ mm2
Breuksterkte	10545-4	> 200 N	< 600 N	< 600 N	< 600 N	> 700 N	> 900 N	> 900 N	> 900 N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Vorstbestendigheid	10545-12	Vereist				Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Bestand tegen huishoudchemicaliën	10545-13	min. GB	GA	GA	GA	min. GB	GA	GA	GA
Vlekbestendigheid	10545-14	min. 0,3	3	3	3	min. 0,3	3	3	3

VERPAKKINGSGEGEVENS

Type	Formaat	st. p/doos	st. p/m2	dozen p/p	m2 p/p	KG p/d	KG/p
Wand keramiek	15x15	44	44	100	100	8,5	1035
Wand keramiek	15x20	33	33	100	100	9,8	1114
Wand keramiek	20x25	20	20	92	92	12,8	1075
Wand keramiek	25x33	12	12	75	75	13,6	1020
Vloer keramiek	15x15	44	44	80	80	13,7	775
Vloer keramiek	20x20	25	25	96	96	13,9	975

ONDERHOUD KERAMIEK

Bouwreiniging	Methodiek	Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen. Verdun de vloeistof met water volgens voorschrift verpakking. Breng de oplossing in ruime mate aan met een schrobber en laat deze inwerken. Schrob de vloer goed en dweil de vloeistof op. Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min. 2x)
	Product	Fila deterdek
Dagelijks onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen.
	Product	Fila cleaner
Periodiek onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen.
	Product	Fila cleaner

NALEVERGARANTIE

Productiebeschikbaarheid minimaal tot het jaar 2040.
Door eigen recepten en productiemethoden zijn wij onafhankelijk van productie-units, waardoor continuïteit wordt gewaarborgd.
Door gebruik van organische materialen is het bij geen enkele producent mogelijk, dezelfde tinten te leveren.
De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid.
De algemene verkoopvoorwaarden van RHEIN TEGELS zijn op aanvraag leverbaar.



Geurdeland 13
6673 DR ANDELST
T. 0488 474 984
F. 0488 470 604
F. info@rheintegels.nl
W. www.rheintegels.nl